



## No1 Invisible Oil

No1 Invisible Oil geeft het hout een degelijke beschermlaag en is neutraal/onzichtbaar, zodat uw hout er onbehandeld uit blijft zien. De olie is ontwikkeld om op onbehandelde of pas geschuurde oppervlakken te gebruiken, die voorbehandeld zijn met No1 Invisible Primer.

### TOEPASSINGSVOORSCHRIFTEN

Het oppervlak moet worden opgeschuurd met eindkorrel 100-120 en gereinigd met No1 Intensiefreiniger. Breng de No1 Invisible Primer aan (zie productlabel voor gedetailleerde instructies) en verwijder opstaande houtvezels van het oppervlak met een bordeauxrode of SPP schuurpad zodra het oppervlak droog is. Stofzuig daarna het oppervlak. Het aanbevolen maximale houtvochtgehalte is 12%, de relatieve luchtvochtigheid 40-60%. Temperatuur van product, ruimte en vloer moet tussen 15°C-30°C liggen. Zorg altijd voor goede ventilatie tijdens het aanbrengen en het uitharden.

- 1** De flacon goed schudden voor en tijdens gebruik. Flacons met verschillende batchnummers moeten vooraf gemengd worden om kleurverschillen te voorkomen.
- 2** Breng een dunne, egale laag olie aan met een verfroller. Behandel steeds kleine oppervlakken van max. 20 m<sup>2</sup> of kleiner. Wacht max. 5 minuten tot de olie opgenomen is.
- 3** Wrijf het oppervlak met een éénschijfsmachine en beige/rode pad tot de olie volledig in het hout ingewreven is (vervang de pad wanneer nodig om te voorkomen dat er zich olie in de pad ophoopt). Verwijder overtollige olie van het houten oppervlak met een katoenen doek die vastgemaakt is rond de pad.
- 4** De volgende dag kunt u het oppervlak voorzichtig gebruiken; na 7 dagen is het volledig uitgehard onder normale omstandigheden binnenshuis. Reinig het oppervlak niet en laat het niet in contact komen met water tot het volledig uitgehard is.
- 5** Na het uitharden kan het houten oppervlak met No1 Invisible Care behandeld worden voor nog meer bescherming of gereinigd worden met No1 Zeep voor olievloeren; dit product laat een beschermende laag achter op het oppervlak. Doe altijd een proefstuk om na te gaan of er een goede hechting is tussen het oppervlak en het product.

WOCA Denmark is niet verantwoordelijk voor foutief gebruik, schade of letsels als gevolg van het niet correct opvolgen van de juiste toepassingsvoorschriften.

**Verbruik:** 30–40 m<sup>2</sup>/ l

**Bewaren:** Buiten bereik van kinderen bewaren. Niet blootstellen aan hitte (bv direct zonlicht). Vorstvrij bewaren.

**Afval:** Afval verwijderen volgens de lokale richtlijnen voor klein chemisch afval.

**VOC:** Dit product bevat maximaal 95 g VOC/L. De grenswaarde is 140 g VOC/L (cat. A/i).

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar of u kunt het direct vanaf onze homepage downloaden.

**WAARSCHUWING! Omwille van het risico op zelfontbranding moet al het schuurstof en met olie doordrenkte doeken onmiddellijk na gebruik in een goed afgesloten vat gevuld met water opgeborgen worden tot het op een geschikte manier weggegooid kan worden.**